

Rościszewo, dnia 28 kwietnia 2025 r.

Dotyczy: „Rozbudowa budynku inwentarskiego na działkach nr ewid. 147/2 i 148 obręb ewidencyjny 0011 Lipniki, jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo – obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 3 pkt 11, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) zostaje udostępniona decyzja Wójta Gminy Rościszewo z dnia 28 kwietnia 2025 r. znak: RRGKB.6220.1.2025 na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rościszewo.

Data udostępnienia: 28 kwietnia 2025 r. na okres 14 dni.

WÓJT
Jan Sugajski

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zwana dalej: „kpa”, w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), zwana dalej: „ustawą ooś”, a także § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 2 pkt 3, w związku z § 3 ust. 1 pkt 104 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), zwana dalej: „rozporządzeniem RM”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 stycznia 2025 r. (data wpływu: 16 stycznia 2025 r.), uzupełnionego w dniu 24 stycznia 2025 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez

– Inwestora przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego na działkach nr ewid. 147/2 i 148 obręb ewidencyjny 0011 Lipniki, jednostka ewidencyjna 140704_2 Rościszewo – obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie, oraz zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalám środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „Rozbudowa budynku inwentarskiego na działkach nr ewid. 147/2 i 148 obręb ewidencyjny 0011 Lipniki, jednostka ewidencyjna 142704 2 Rościszewo – obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”.**
- II. Mając na uwadze zapis art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy ooś określam warunki realizacji ww. przedsięwzięcia:**
- 1) Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową; analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
 - 2) Na terenie gospodarstwa utrzymywać obsadę w systemie mieszanym, wolnostanowiskowym; nie przekraczać maksymalnej wielkości chowu tj. 48,9 DJP.
 - 3) Do prac budowlanych dopuszczać tylko sprzęt sprawny technicznie oraz spełniający wymogi dopuszczające do użytkowania.
 - 4) Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
 - 5) Plac budowy i jego zaplecze zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni; bazę sprzętową, miejsca magazynowania

- materiałów budowlanych zorganizować na terenie utwardzonym, w odległości co najmniej 50 m od cieku Dopływ spod Władysławowa.
- 6) Plac budowy wyposażyć w sorbenty właściwe zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
 - 7) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
 - 8) Roboty ziemne ograniczyć do bezwzględnego minimum i prowadzić w sposób zaplanowany i nadzorowany, aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się zanieczyszczonych wód opadowych do wód gruntowych.
 - 9) Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych.
 - 10) Prace ziemne prowadzić bez konieczności odwadniania dna wykopów; w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów. Wody z ewentualnego odwodnienia wykopów zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 - 11) Zaopatrzenie w wodę na etapie realizacji i eksploatacji zapewnić z gminnej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez gestora sieci.
 - 12) Zastosować system pojenia zwierząt minimalizujący zużycie wody.
 - 13) Czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń planowanego budynku prowadzić bez generowania ścieków z tych procesów.
 - 14) Ścieki bytowe na etapie realizacji odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego, zbiornik systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty (nie dopuszczać do przepełnienia).
 - 15) Wody opadowe i roztopowe z dachów budynków oraz terenów utwardzonych odprowadzać powierzchniowo do gruntu, w granicach inwestowanej działki, w sposób który nie powoduje zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmienia stanu wody na gruncie, w szczególności kierunki odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
 - 16) Utrzymywać wysoki poziom higieny pomieszczeń inwentarskich i czystości w ich otoczeniu.
 - 17) Wszystkie pomieszczenia inwentarskie wyposażyć w szczelne posadzki zabezpieczające przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
 - 18) Obornik magazynować na szczelnej istniejącej płycie obornikowej, o powierzchni umożliwiającej przechowywanie zgodnie z przepisami prawnymi, posiadającej system zbierania i magazynowania odcieków.
 - 19) Gnojówkę magazynować w szczelnym, odpornym na jej działanie, zamkniętym zbiorniku.
 - 20) Powstała gnojowicę przechowywać w szczelnych kanałach gnojowych.
 - 21) Zbiorniki i powierzchnie do przechowywania nawozów naturalnych wykonać z materiałów odpornych na właściwości fizykochemiczne magazynowych nawozów oraz kontrolować bieżąco ich stan techniczny, w tym szczelność.
 - 22) Ścieki powstające z higienizacji budynku kierować do kanałów gnojownikowych.
 - 23) Podczas załadunku beczkowozu nawozem płynnym zastosować szczelne połączenie węzowe zbiornik-pojazd.
 - 24) Nawóz naturalny powstający w gospodarstwie wykorzystywać na użytkach rolnych będących w dyspozycji Inwestora; dawki i terminy oraz pozostałe warunki nawożenia gruntów rolnych nawozami naturalnymi stosować zgodnie z zasadami określonymi w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2023 r., poz. 244), z zachowaniem dopuszczalnej dawki nawozu 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

- 25) Transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzić w sposób zabezpieczający przed ewentualnym przedostaniem się wycieków do środowiska gruntowo-wodnego, za pomocą specjalistycznych pojazdów.
- 26) Na etapie eksploatacji kanały gnojowe utrzymywać w dobrym stanie, aby zagwarantować ich szczelność; system wodno-ściekowy oraz system gromadzenia gnojowicy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.
- 27) Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów.
- 28) Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
- 29) Sztuki padłe i ubite z konieczności magazynować wyłącznie w zamykanym kontenerze, na utwardzonym terenie, a także zapewnić ich odbiór przez uprawnione podmioty, w czasie maksymalnym 48 h od zgłoszenia.

III. Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem z dnia 16 stycznia 2025 r. (data wpływu: 16 stycznia 2025 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego na działkach nr ewid. 147/2 i 148 obręb ewidencyjny 0011 Lipniki, jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo – obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie, wystąpił Inwestor –

. Do wniosku dołączono:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia – 1 egzemplarz w wersji pisanej oraz 4 egzemplarze jej zapisu w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych – płycie CD;
- 2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar na który będzie to przedsięwzięcie oddziaływać;
- 3) mapę, w postaci papierowej i elektronicznej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z zaznaczonym terenem, na które będzie to przedsięwzięcie oddziaływać;
- 4) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 205 zł.

Stosownie do treści art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Rościszewo.

Pismem z dnia 20 stycznia 2025 r. znak: RRGKB.6220.1.2025 Wójt Gminy Rościszewo, działając na podstawie art. 64 § 2 kpa, w związku z art. 74 ust. 1 pkt 6, art. 74 ust. 1a oraz art. 74 ust. 2 ustawy ooś wezwał Inwestora planowanego przedsięwzięcia do uzupełnienia braków formalnych wniosku złożonego w dniu 16 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, poprzez:

1. przedłożenie wypisów z rejestru gruntów lub innego dokumentu, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydanych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalających na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, dla działki objętej inwestycją oraz działek znajdujących się w odległości 100 m od granic terenu na którym będzie realizowane ww. przedsięwzięcie; w przypadku gdy liczba stron postępowania przekracza 10 - co najmniej w zakresie niezbędnym do wykazania takiej okoliczności;
 2. przedłożenie mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany teren, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś - zgodnie z wymogami ustawy ooś, mapa ewidencyjna musi być opracowana w skali zapewniającej czytelność danych, ponieważ mapa z zaznaczonym terenem realizacji przedsięwzięcia oraz z zaznaczonym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia jest sporządzana na jej podkładzie i również musi być wykonana w tej samej skali zapewniającej czytelność danych;
 3. przedłożenie mapy, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś – mapa ta sporządzana jest na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 2 niniejszego wezwania
- w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania zgodnie z art. 64 § 2 kpa.

Uzupełnienie do wniosku zostało dostarczone do tut. urzędu przez Inwestora planowanego do realizacji przedsięwzięcia w dniu 24 stycznia 2025 r.

Dalej, działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 kpa., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 29 stycznia 2025 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających.

W myśl art. 74 ust. 3a ustawy ooś stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami znajdującymi się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedmiotowe przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Ponieważ z powyższej sprawy liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy ooś zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepisy art. 49 kpa, z tym, że zawiadomienie następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu.

Mając na uwadze powyższe, obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.rosciszewo.bip.org.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3, w związku z § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a rozporządzenia RM, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to, w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy ooś, wydaje się po zasięgnięciu m.in. opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-26, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b), organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy) oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

W związku z powyższym Wójt Gminy Rościszewo wystąpił w dniu 29 stycznia 2025 r. do:

- 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- 2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu oraz
- 3) Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Do wniosku dołączono:

- 1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 2) kartę informacyjną przedsięwzięcia w formie elektronicznej na płycie CD;
- 3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
- 4) mapę ewidencyjną, w wersji papierowej oraz elektronicznej, obejmujące przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 5) informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto przy piśmie adresowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dołączono w załączeniu oświadczenie Wójta Gminy Rościszewo o stosunku zależności między wnioskodawcą a organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 18 lutego 2025 r. (data wpływu: 27 lutego 2025 r.) znak: WK.ZZŚ.4901.27.2025 Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt, ust. 2 i 4 ustawy ooś, w nawiązaniu do wystąpienia Wójta Gminy Rościszewo z dnia 29 stycznia 2025 r. znak: RRGKB.6220.1.2025 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowego przedsięwzięcia, zwrócił się o niezwłoczne uzupełnienie braków merytorycznych w ww. wystąpieniu podając jego zakres. W związku

z powyższym, Wójt Gminy Rościszewo pismem z dnia 25 lutego 2025 r. znak: RRGKB.6220.1.2025 wezwał Inwestora do uzupełnienia braków merytorycznych w przedłożonej dokumentacji w zakresie wskazanym w ww. wezwaniu Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W dniu 5 marca 2025 r. Inwestor planowanego przedsięwzięcia przedłożył uzupełnienie dokumentacji w zakresie określonym w ww. wezwaniach tj. aneks do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wynikiem wystąpień do organów współdziałających jest:

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 marca 2025 r. (data wpływu: 25 marca 2025 r.) znak: WOOŚ-I.4220.295.2025.KT, w którym wyrażono opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- Opinia Sanitarna Nr ZNS/3/2025 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z dnia 5 marca 2025 r. (data wpływu: 7 marca 2025 r.) znak: ZNS.9022.2.3.2025, w której uznano, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
- Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 marca 2025 r. (data wpływu: 20 marca 2025 r.) znak: WK.ZZŚ.4901.27.2025, w której wyrażono, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Rościszewo na etapie prowadzonego postępowania zawiadomił strony przedmiotowego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o wydaniu ww. opinii poprzez obwieszczenia kolejno w dniach: 11 marca 2025 r. oraz 26 marca 2025 r. Ww. obwieszczenia zostały podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Rościszewo, zgodnie z art. 10 § 1 kpa, poinformował, poprzez obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2025 r., strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego, możliwości zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy oraz możliwością złożenia uwag i wniosków w terminie 7 dni licząc od dnia publicznego obwieszczenia. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a ustawy ooś.

Stosownie do art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisu kpa, powinno zawierać

informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze otrzymane opinie organów współdziałających oraz po dogłębnej analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów i uwzględnieniu uwarunkowań przedstawionych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Rościszewo uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś i uwzględniając uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy ooś w oparciu o materiały zgromadzone w przedmiotowej sprawie, zwłaszcza o kartę informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, co następuje:

1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie budynku inwentarskiego na działkach o nr ew. 147/2 i 148 obszar ewidencyjny 0011 Lipniki, jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo – obszar wiejski, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Obecna obsada w gospodarstwie wynosi 48,9 DJP. Powierzchnia ww. działek wynosi 0,459 ha. Równolegle do zachodniej granicy działki nr ewid. 147/2, na całej jej długości znajduje się ciek/rów o nazwie Dopływ spod Władysławowa, który wpływa do Skrwy. Budynek inwentarski zlokalizowany zostanie w odległości minimum 5,0 m od skarpy rowu. Budynek po realizacji będzie miał powierzchnię do 552 m². 36 DJP utrzymuje się w istniejącym budynku inwentarskim podlegającym planowanej rozbudowie. Pozostała obsada o wielkości 12,9 DJP utrzymywana jest w innym budynku inwentarskim zlokalizowanym w obrębie istniejącej zabudowy gospodarstwa. Wnioskodawca w celu poprawy dobrostanu zwierząt oraz warunków bezpieczeństwa pracy i usprawnienia obsługi technologicznej planuje przenieść obsadę z budynku niepodlegającego rozbudowie do nowoprojektowanej części budynku inwentarskiego. Po rozbudowie budynek inwentarski, część istniejąca plus nowoprojektowana będzie posiadał obsadę łączną na poziomie 48,9 DJP. W pozostałych budynkach wychów bydła zostanie wygaszony. Ponadto zmieni się system utrzymania z płytkiej i głębokiej ściółki na system bezściółkowy. W istniejących budynkach prowadzony jest chów na płytkiej i głębokiej ściółce, efektem czego będzie obornik oraz gnojówka. W nowym budynku inwentarskim planuje się chów na ruszcie oraz w części legowisk będzie szczelna posadzka wyścielana siewką słomy, granulatem lub substratem, zgarniana do kanałów gnojowych. Efektem ubocznym w nowym budynku będzie wyłącznie gnojowica.

Dojenie krów odbywać się będzie docelowo za pomocą robota udojowego. Mleko gromadzone w chłodzonym zbiorniku ze stali szlachetnej i odbierane formowymi środkami transportu samochodowego do zakładu mleczarskiego. Karmienie zwierząt odbywać się będzie w wydzielonej części budynku obory, w przystosowanym korytarzu paszowym. Budynek wentylowany będzie grawitacyjnie – nawiew kurtynami z regulowaną powierzchnią czynną, wywiew przez szczelinę w świetliku kalenicowym. Teren wyposażony został w gminną sieć wodociągową, a woda dla potrzeb obory pobierana jest z przyłącza wodociągowego gminnego. Celem poboru wody przez przedsięwzięcie będzie pokrycie potrzeb wynikających z pojenia zwierząt oraz utrzymania czystości.

Obsada utrzymywana będzie w systemie mieszanym wolnostanowiskowym, na rusztach oraz szczelnej posadzce. Ponadto, w stanie istniejącym znajduje się płyta obornikowa o pojemności 300,0 m³ oraz zbiornik na gnojówkę o pojemności 120,0 m³ pod płytą obornikową.

Podsumowując, przedsięwzięcie cechować się będzie następującymi parametrami:

- 1) celem podstawowym niniejszego przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejącego obiektu budowlanego w rodzinnym gospodarstwie Wnioskodawcy, tj. budynku inwentarskiego do chowu bydła mlecznego przeznaczona do chowu zwierząt – o nowoprojektowaną część budynku o powierzchni do 264 m² tj. długości 24 m i szerokości 11 m i wysokości w kalenicy do 6,0 m w technologii na ruszcie i legowiskach na szczelnej posadzce systemem wentylacji grawitacyjnej o planowanej obsadzie do 12,9 DJP, Budynek po realizacji będzie miał powierzchnię do 552 m².
- 2) wentylacja budynku w systemie grawitacyjnym z kanałem wentylacyjnym w kalenicy o maksymalnych wymiarach:
 - długość do 24,0 m,
 - szerokości do 0,3 m,
 - powierzchnia do 7,2 m².
- 3) chów w systemie mieszanym wolnostanowiskowym na ruszcie oraz szczelnej posadzce,
- 4) budynek będzie wyposażony w:
 - zgarniacz separatu, sieczki, granulatu tj. stałej frakcji gnojowicy.
 - robot-aparat udojowy,
 - paszowóz,
 - stół paszowy,
 - system dojarek rurociągowych lub mobilnych,
 - zbiornik na mleko,
 - automatyczny system pojenia,
- 5) Zbiornik na gnojowicę;
- 6) Bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe o pojemności ok 10 m³;
- 7) Powierzchnie utwardzone ok 100,0 m².

Ponadto przewiduje się budowę podziemnych kanałów gnojowych o łącznej pojemności min. 155 m³.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na przedmiotowym terenie funkcjonujące gospodarstwo rolne w tym budynek inwentarski przeznaczony do adaptacji, część nieruchomości przeznaczonej pod inwestycje wykorzystywana jest jako zagroda gospodarska, tereny zielone oraz użytki orne. Teren jest

przeznaczony pod zabudowę zagrodową, a w jego sąsiedztwie znajduje się zabudowa podobnego typu oraz drogi. Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje emisję, jednak oddziaływanie na środowisko nie przekroczy obowiązujących norm emisji do powietrza oraz norm hałasowych. Przewiduje się, że oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczy się do obszaru działki inwestowanej.

Przedsięwzięcia zrealizowane w najbliższym otoczeniu trudnią także działalnością rolniczą w podobnej lub innej technologii. Skala przedsięwzięcia i odległość od innych gospodarstw wyklucza kumulację oddziaływania. Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje emisję do środowiska na etapie realizacji, eksploatacji i na etapie likwidacji. Jednak ich charakter, intensywność oddziaływania na środowisko nie przekroczy obowiązujących norm emisji gazów oraz norma hałasowych. W celu wykluczenia ponadnormatywnego kumulowania się przedsięwzięć dokonano analizy oddziaływań skumulowanych. Przewiduje się, że oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczy się do granic działki inwestowanej.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Zgodnie z danymi przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie istniejącego budynku zlokalizowane będzie na terenach rolnych w zabudowie zagrodowej w sąsiedztwie cieku wodnego pn. „Dopływ spod Władysławowa” w miejscowości Lipniki. Charakter i struktura zbiorowisk roślinnych, na terenie inwestycyjnym, w wysokim stopniu ogranicza potencjalną możliwość występowania gatunków cennych w przyszłości. Ubogie i proste zbiorowiska w obrębie terenu inwestycji porastające najpospolitszymi gatunkami roślin, nie wykazują potencjału do zajmowania tych gruntów na gatunki cenne. Uwzględniając niską wartość i wskaźnik bioróżnorodności zbiorowisk roślinnych, stwierdza się, że nie nastąpi negatywne oddziaływanie na wykazaną szatę roślinną terenu inwestycji. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a także że nałożone warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia.

Woda na cele bytowe w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wykorzystywana przez pracowników budowlanych.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody przeciętne zużycie wody na jednego zatrudnionego pracownika wynosi:

- 0,45 m³/j.o./miesiąc,
- 15 dm³/j.o. * dobę.

Na potrzeby wyliczenia zapotrzebowania na wodę zastosowano:

- Współczynnik nierównomierności dobowej Nd – 1,3
- Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh – 2,8
- $Q_{\max.h} = 10 \text{ pracowników} \times 15 \text{ dm}^3/\text{j.o.}/\text{dobę} / 24 \times 2,8 = 17,5 \text{ dm}^3/\text{h} = 0,0175 \text{ m}^3/\text{h}$
- $Q_{\max.d} = 10 \text{ pracowników} \times 15 \text{ dm}^3/\text{j.o.}/\text{dobę} \times 1,3 = 190,0 \text{ dm}^3/\text{d} = 0,190 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{\max.r} = 10 \text{ pracowników} \times 0,45 \text{ m}^3/\text{j.o.}/\text{msc} \times 12 \text{ miesięcy} = 54,0 \text{ m}^3/\text{rok}$

- Ilość wytwarzanych ścieków bytowych będzie adekwatna do ilości zużytej wody.

Etap funkcjonowania – zużycie wody.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, Tabela 4. Fermy i obiekty inwentarskie, przeciętne normy zużycia wody na zwierzę wynoszą:

- krowy mleczne i sztuki wyrośnięte – 70 dm³/j.o. * doba oraz 2,10 m³/miesiąc,
- bydło mleczne (do 1,5 roku) – 35 dm³/j.o. * doba oraz 1,0 m³/miesiąc,
- jałówki i bukaty powyżej 1,5 roku – 40 dm³/j.o. *doba oraz 1,2 m³/miesiąc,
- buhaje – 80 dm³/j.o. *doba oraz 2,40 m³/miesiąc.

Woda na cele bytowe w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wykorzystywana przez pracowników budowlanych.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody przeciętne zużycie wody na jednego zatrudnionego pracownika wynosi:

- 0,45 m³/j.o./miesiąc,
- 15 dm³/j.o. * dobę.

Na potrzeby wyliczenia zapotrzebowania na wodę zastosowano:

Współczynnik nierównomierności dobowej $N_d = 1,3$

Współczynnik nierównomierności godzinowej $N_h = 2,8$

Zużycie wody na cele bytowe personelu:

$$Q_{\max.h} = 2 \text{ pracowników} \times 15 \text{ dm}^3/\text{j.o.}/\text{dobę} / 24 \times 2,8 = 3,5 \text{ dm}^3/\text{h} = 0,0035 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\max.d} = 2 \text{ pracowników} \times 15 \text{ dm}^3/\text{j.o.}/\text{dobę} \times 1,3 = 39 \text{ dm}^3/\text{d} = 0,039 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max.r} = 2 \text{ pracowników} \times 0,45 \text{ m}^3/\text{j.o.}/\text{msc} \times 12 \text{ miesięcy} = 10,8 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Ilość wytwarzanych ścieków bytowych będzie adekwatna do ilości zużytej wody.

Zużycie wody na cele chowu:

$$Q_{\max.h} = 17445,00 \text{ dm}^3/\text{j.o.}/\text{dobę} / 24 \times 2,8 = 2035,25 \text{ dm}^3/\text{h} = 2,04 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\max.d} = 17445,00 \text{ dm}^3/\text{j.o.}/\text{dobę} \times 1,3 = 22678,5 \text{ dm}^3/\text{d} = 22,68 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max.r} = 6254,40 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Zużycie wody łącznie:

$$Q_{\max.h} = 2,0435 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\max.d} = 22,719 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max.r} = 6265,2 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Etap likwidacji przedsięwzięcia

Woda na cele bytowe w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wykorzystywana przez pracowników budowlanych.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody przeciętne zużycie wody na jednego zatrudnionego pracownika wynosi:

- 0,45 m³/j.o./miesiąc,

Na potrzeby wyliczenia zapotrzebowania na wodę zastosowano:

Współczynnik nierównomierności dobowej $N_d = 1,3$

Współczynnik nierównomierności godzinowej $N_h = 2,8$

$$Q_{\max.h} = 10 \text{ pracowników} \times 15 \text{ dm}^3/\text{j.o.}/\text{dobę} / 24 \times 2,8 = 17,5 \text{ dm}^3/\text{h} = 0,0175 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\max.d} = 10 \text{ pracowników} \times 15 \text{ dm}^3/\text{j.o.}/\text{dobę} \times 1,3 = 190,0 \text{ dm}^3/\text{d} = 0,190 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max.r} = 10 \text{ pracowników} \times 0,45 \text{ m}^3/\text{j.o.}/\text{msc} \times 12 \text{ miesięcy} = 54,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Ilość wytwarzanych ścieków bytowych będzie adekwatna do ilości zużytej wody.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością zastosowania maszyn i urządzeń mechanicznych. Źródłem emisji substancji do powietrza będzie praca maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch pojazdów. Rozbudowa budynku i powiązanej z nimi infrastruktury technicznej trwać będzie około 500 godzin. Okresowa działalność tych źródeł ograniczy się do pory dziennej. Zakres prac koniecznych do przeprowadzenia nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości powietrza poza granicą terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Z uwagi na znaczny czas trwania etapu budowy uznaje się, że oddziaływanie etapu budowy przedsięwzięcia może powodować uciążliwości dla najbliższego otoczenia w zakresie emisji do powietrza, jednak przyjmuje się, że jest to emisja znikoma.

Dla ograniczenia oddziaływania etapu budowy przedsięwzięcia na środowisko i warunki życia ludzi proponuje się ustalenie następujących warunków:

- wykorzystywanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń spełniających normy emisji spalin;
- organizowanie prac ograniczające do minimum wykorzystywanie maszyn i urządzeń;
- maksymalne ograniczenie pracy maszyn i urządzeń w celu ograniczenia emisji pyłu;
- prowadzenie prac budowlanych w sposób zapewniający ograniczenie do minimum niekorzystnego przekształcenia terenu;
- dokonywanie transportu materiałów na teren budowy w porze dnia (6.00 – 22.00);
- ograniczenie wykonywania zewnętrznych prac budowlanych do pory dnia (6.00 – 22.00);

Etap budowy przedsięwzięcia charakteryzować się będzie odwracalnością oddziaływań bezpośrednich.

Źródłem emisji hałasu do środowiska będzie praca maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch pojazdów. Rozbudowa obiektu i powiązanej z nimi infrastruktury technicznej trwać będzie około 500 godzin. Okresowa działalność tych źródeł ograniczy się do pory dziennej. Zakres prac koniecznych do przeprowadzenia nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości powietrza poza granicą terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Z uwagi na znaczny czas trwania etapu budowy i odległość terenu budowy od zabudowy mieszkaniowej uznaje się, że oddziaływanie etapu budowy przedsięwzięcia może powodować uciążliwości dla otoczenia w zakresie emisji hałasu.

Dla ograniczenia oddziaływania etapu budowy przedsięwzięcia na środowisko i warunki życia ludzi proponuje się ustalenie następujących warunków:

- wykorzystywanie sprawnych maszyn i urządzeń spełniających normy nakładane prawem;
- organizowanie prac ograniczające do minimum wykorzystywanie maszyn i urządzeń;
- prowadzenie prac budowlanych w sposób zapewniający ograniczenie do minimum niekorzystnego przekształcenia terenu;
- dokonywanie transportu materiałów na teren budowy w porze dnia (6.00 – 22.00);
- ograniczenie wykonywania zewnętrznych prac budowlanych do pory dnia (6.00 – 22.00);

Etap budowy przedsięwzięcia charakteryzować się będzie odwracalnością oddziaływań bezpośrednich.

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia przewiduje się emisje substancji do powietrza. Do podstawowych emitorów należeć będzie:

- emisja technologiczna chowu bydła mlecznego (emisja nieorganizowana);

- emisja z ze środków transportu (emisja niezorganizowana).

Rodzaj przedsięwzięcia, skala oraz sposób organizacji dowodzi, że jest to emisja nie mająca negatywnego wpływu na środowisko. W przeszłości do głównych problemów z emisją do powietrza z tego typu przedsięwzięć była wielkość emisji będąca wynikiem technologii chowu, (głównie temperatury i wilgotności). Jednak obecne technologia chowu, kontrola wilgotności, temperatury składu pasz oraz rodzaj stosowanych urządzeń i wentylacji skutecznie ogranicza emisję do środowiska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest źródłem emisji do atmosfery substancji gazowych z:

- emisja technologiczna z chowu bydła (emisja niezorganizowana),
- emisja z ze środków transportu (emisja niezorganizowana)
- emisja z operacji towarzyszących technologii.

Zanieczyszczenia te występują najczęściej jako wieloskładnikowe mieszaniny.

Chów bydła jest źródłem emisji do atmosfery substancji gazowych, które powodują pojawienie się uciążliwości zapachowej. Zanieczyszczenia te występują najczęściej jako wieloskładnikowe mieszaniny, których chemiczny skład jakościowy rzadko jest określany. Informacje na temat składu ilościowego i zależności między składem gazów, a ich zapachem są jeszcze trudniej osiągalne.

Zgodnie z powyższym hodowla bydła jest źródłem emisji następujących zanieczyszczeń powstających

w wyniku bakteryjnego rozkładu mocznika oraz innych zawierających azot substancji;

- amoniak – NH_3 ;
- siarkowodor – H_2S ;
- dwutlenek azotu - N_2O (powstające w śladowych ilościach w procesach gnilnych substancji białkowych);
- dwutlenek węgla – CO_2 powstaje jako produkt przemiany materii i występuje w wydychanym przez ptaki powietrzu;
- pył zawieszony – PM10 unoszony przez zwierzęta w czasie chowu.

Amoniak i pył są podstawowym, charakterystycznym dla tego typu hodowli decydującym o ich uciążliwości dla środowiska zanieczyszczeniem, natomiast emisje pozostałych gazów, w tym siarkowodoru, charakteryzują się wartościami nieznaczącymi.

Emisje do powietrza będą na charakterystycznym poziomie dla tego typu obiektów inwentarskich, w stosunku do planowanej obsady. Emitowane do powietrza zanieczyszczenia nie będą wywierać ponadnormatywnego wpływu na stan czystości powietrza atmosferycznego w rejonie planowanej inwestycji.

Przyjmuje się, że emisja związana z ruchem pojazdów ciężarowych oraz osobowych - dostawczych tj. odbiorem mleka, odbiorem obornika, odbiorem bydła, odbiorem opadów oraz ścieków, dostawą i odbiorem pasz, koncentratów oraz ruch wewnętrzny pojazdów Inwestora oraz opieki weterynaryjnej itp. praktycznie nie ma bardziej znaczącego wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza.

- Ilość samochodów: 100 szt./rok
 - pojazdy ciężarowe 150 szt./rok, (maksymalne natężenie na godzinę 2 szt./godz., 6 szt./8 godz. pory dnia),
 - pojazdy osobowe – dostawcze 100 szt./rok, (maksymalne natężenie na godzinę 2 szt./godz., 6 szt./8 godz. pory dnia),
- Trasa pojedynczego pojazdu po terenie wjazd – wyjazd 200 m,
- Maksymalna długość drogi pokonana przez wszystkie pojazdy - 50 km/rok

- Ciągniki rolnicze poruszające się po terenie uwzględniono jako samochody ciężarowe.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji o stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej, przez katastrofę naturalną rozumie się zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.

W myśl niniejszej ustawy przez awarię techniczną rozumie się gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości.

Katastrofę naturalną lub awarię techniczną mogą wywołać również zdarzenia w cyberprzestrzeni oraz działania o charakterze terrorystycznym.

Ustawa Prawo budowlane precyzuje katastrofę budowlaną jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Podczas realizacji przedsięwzięcia a także późniejszej jego eksploatacji zachodzi ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej w przypadku błędów w projekcie budowlanym, niewłaściwego wykonawstwa, zastosowania niewłaściwych materiałów budowlanych itp.

Zaprojektowanie przedsięwzięcia zgodnie normami budowlanymi, wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowa eksploatacja w pełni zniweluje ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej.

Przedsięwzięcie jest zagrożone zdarzeniami związanymi z działaniem sił natury tj. katastrofą naturalną. Obiekty budowlane i instalacje znajdują się poza terenami zagrożonymi podtopieniami natomiast są zagrożone wyładowaniami atmosferycznymi, których skutki będą minimalizowane przy użyciu dostępnych środków (np. instalacje odgromowe).

Ustawa Prawo budowlane precyzuje katastrofę budowlaną przez co rozumie niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Należy także podkreślić, że ustawa precyzuje również co nie jest katastrofą budowlaną, a mianowicie:

- uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;
- uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
- awaria instalacji.

W myśl niniejszej ustawy kompetentnym organem w postępowaniu wyjaśniającym przyczyny katastrofy budowlanej jest Powiatowy Inspektor Budowlany. W przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym, kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik jest obowiązany:

1. zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy;

2. zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania, o którym mowa w art. 74;
3. niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
 - a) organ nadzoru budowlanego,
 - b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
 - a) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,
 - b) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.

Katastrofa przemysłowa (awaria przemysłowa) – katastrofa spowodowana przez zakłady przemysłowe. Z tego typu katastrofą wiążą się wybuchy, pożary i skażenia, które wyrządzają dotkliwe straty sanitarne i ekologiczne oraz szkody materialne.

Analizując powyższe cechy poszczególnych możliwych sytuacji nadzwyczajnych noszących znamiona katastrofy oraz cechy planowanego przedsięwzięcia ocenia się że ryzyko takowe nie będzie występować. Realizacja wszelkich założeń projektowych wynikających z prawa budowlanego, norm budowlanych oraz przepisów bhp ppoż zminimalizują maksymalnie ryzyko wystąpienia katastrofy.

Założenia chroniące środowisko, przeszkoleni pracownicy wykonujący swoje obowiązki w normalnym trybie pracy zgodnie z zasadami bhp oraz planowana technologia obory nie spowoduje ryzyka nie wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Na terenie instalacji nie będą użytkowane substancje toksyczne co wyklucza instalację z grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku według rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W sytuacji długotrwałej awarii sieci elektroenergetycznej wszelkie procesy technologiczne będą zasilane z agregatu prądotwórczego. Istnieje ryzyko wystąpienia chorób zakaźnych, jednak w tym przypadku kompetentny jest Powiatowy Lekarz Weterynarii który działa w powiązaniu z lokalnym Wójtem lub Burmistrzem jako terenowym szefem Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na terenie przedsięwzięcia nie będą użytkowane substancje toksyczne co wyklucza instalację z grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku według rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W sytuacji długotrwałej awarii sieci elektroenergetycznej wszelkie procesy technologiczne będą zasilane z agregatu prądotwórczego. Istnieje ryzyko wystąpienia chorób zakaźnych, jednak w tym przypadku kompetentny jest Powiatowy Lekarz Weterynarii który działa w powiązaniu z lokalnym Wójtem lub Burmistrzem jako terenowym szefem Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko:

Zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy o odpadach przepisów tej ustawy nie stosuje się do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Zakłada się, że 60% z powstałego na terenie placu budowy gruntu wykorzystane

zostanie do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Pozostała masa gruntu zakwalifikowana zostanie jako odpad powstający na etapie budowy, który zakwalifikowany będzie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów jako kod 17 05 04. Z niwelacji terenu powstanie około 250,0 m³ gruntu. Dopuszczalne jest postępowanie z powstałą masą odpadów w sposób określony przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami tj. ich użycie do:

- wypełnienia terenów niekorzystnie przekształconych;
- utwardzenia powierzchni terenów, do których posiadacz odpadów ma tytuł prawny;
- do rekultywacji biologicznej zamkniętych składowisk odpadów lub ich części.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku wymieniony wyżej rodzaj odpadów z budowy można przekazywać do odzysku osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami.

Masy ziemne zostaną w całości wykorzystane do wyrównania terenu w obrębie innych terenów własności inwestora przedsięwzięcia lub w części przekazane innym podmiotom do wykorzystania w innej lokalizacji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Stan i skład mas ziemi z wykopów nie wyklucza ich odzysku w podany wyżej sposób.

Inne odpady powstające na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, należeć będą do rodzajów:

Odpady inne niż niebezpieczne powstające podczas realizacji.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Ilość powstających odpadów w roku
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503	17 05 04	250	Wierzchnia warstwa (humus) i głębsza zwałowana oddzielnie w wydzielonym miejscu na terenie inwestowanej działki. Humus wykorzystany całkowicie do niwelacji i uporządkowania terenu po zakończeniu budowy. Nadmiar gleby wywieziony na składowisko odpadów w celu odzysku do rekultywacji
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903	17 09 04	0,5	Składowane w wydzielonym miejscu na terenie placu budowy, przekazane do unieszkodliwienia uprawnionemu odbiorcy po zakończeniu budowy
Opakowania z papieru Papier i tektury	15 01 01	0,2	Odpady magazynowane selektywnie w pojemniku w pomieszczeniu technicznym (kontener budowlany zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych) i przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu odzysku
Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	0,2	Odpady magazynowane w pojemniku w pomieszczeniu technicznym j.w.i przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu odzysku

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Ilość powstających odpadów w roku
Opakowania wielomateriałowe	15 01 05	0,01	Odpady magazynowane w pojemniku w pomieszczeniu technicznym j.w. i przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu odzysku
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (opakowania po farbach)	15 01 10*	0,01	Odpady magazynowane w szczelnym oznakowanym pojemniku w pomieszczeniu technicznym j.w. i przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu odzysku
Odpady spawalnicze	12 01 13	0,01	Odpady magazynowane w pojemniku w pomieszczeniu technicznym j.w.i przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu odzysku
Zużyte materiały szlifierskie inne niż wym. w 120120	12 01 21	0,005	Odpady magazynowane w pojemniku w pomieszczeniu technicznym j.w.i przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu odzysku
Kable inne niż wym. w 170410	17 04 11	0,002	Odpady magazynowane w pojemniku w pomieszczeniu technicznym j.w.i przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu odzysku
Drewno	17 02 01	0,01	Odpady magazynowane w wydzielonym miejscu na placu budowy i przekazywane osobom fizycznym do odzysku poprzez spalanie w kotłowniach w budynkach mieszkalnych
Tworzywa sztuczne	17 02 03	0,001	Odpady magazynowane w pojemniku w pomieszczeniu technicznym (kontener budowlany zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych) i przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu odzysku
Odpadowa papa	17 03 80	0,001	Odpady magazynowane w pojemniku w pomieszczeniu technicznym j.w.i przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu odzysku
Żelazo i stal	17 04 05	0,3	Odpady magazynowane w pojemniku w pomieszczeniu technicznym j.w.i przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu odzysku
Materiały izolacyjne inne niż wym. w 170601 i 170603	17 06 04	0,01	Odpady magazynowane w pojemniku w pomieszczeniu technicznym j.w.i przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu odzysku

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami odpady z budowy można poddać odzyskowi metodą: R14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części.

Pozostałe odpady z etapu budowy przekazane zostaną na składowisko odpadów lub do odzysku lub unieszkodliwienia. Odpowiedzialność za sposób postępowania z odpadami z budowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – o odpadach, ponosi firma świadcząca usługi budowlane na rzecz inwestora przedsięwzięcia.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia - Odpady inne niż niebezpieczne

Odpady inne niż niebezpieczne powstające podczas eksploatacji

Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]	Źródła wytwarzania odpadów
Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	02 01 04	0,01	Wadliwe produkty
Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	0,50	Opakowania po środkach do czystości i materiałach.
Opakowania z metalu	15 01 04	0,25	Opakowania po środkach do czystości i materiałach.
Żelazo i stal	17 04 05	5,0	Odpad z okresowych remontów i przeglądów instalacji.

Odpady niebezpieczne powstające podczas eksploatacji

Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]	Źródła wytwarzania odpadów
Sprzęt elektryczny	16 02 13*	0,001 Mg	zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02

Etap likwidacji przedsięwzięcia

Nie przewiduje się istotnego wpływu inwestycji na zagrożenie środowiska wynikające z rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów, pod warunkiem prawidłowej gospodarki odpadami. Odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Wszystkie odpady magazynowane będą zgodnie z wymogami ustawy o odpadach w miejscach, do których inwestor posiada tytuł prawny. Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu na terenie budynku hali produkcyjnej pomieszczenia gospodarczego. Podłoga pomieszczenia gospodarczego stanowi posadzkę betonową. Wszystkie powstające odpady będą zbierane w sposób selektywny do odpowiednich pojemników.

Zaangażowanie w realizację niniejszego przedsięwzięcia oraz zaangażowany kapitał powodują długofalową stopę zwrotu. W związku z powyższym przedsięwzięcie planowane jest na co najmniej kilkudziesięcioletni okres funkcjonowania. Na obecnym etapie nie planuje się rozbiórki instalacji. Tak długi okres funkcjonowania może powodować tylko drobne remonty oraz wymianę urządzeń technologicznych ze względu na rozwój technologii w czasie. Ewentualnym powodem likwidacji instalacji i w rezultacie rozbiórka może wiązać się wyłącznie z gwałtownym spadkiem koniunktury, który może spowodować kłopoty finansowe dla całej branży.

Odpady powstające w efekcie rozbiórki należy starannie segregować co zminimalizuje masę odpadów przekazywanych na składowisko odpadów i większość pozwoli przekazać do recyklingu.

W trakcie likwidacji mogą powstać następujące frakcje odpadów:

Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106	17 01 07	50,0 Mg
kable inne niż wymienione w 17 04 10	17 04 11	0,005 Mg
tworzywa sztuczne	17 02 03	0,5 Mg
żelazo i stal	17 04 05	15,0 Mg
drewno	17 02 01	1,0 Mg
materiały izolacyjne inne niż wym. w 170601 i 170603	17 06 04	0,05 Mg
zużyte urządzenia inne niż wym. w 160209 do 160213	16 02 14	1,5 Mg

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowo – gazowych występująca w trakcie budowy planowanego przedsięwzięcia, ze względu na ograniczony czas jej występowania oraz przy przestrzeganiu przepisów budowlanych, będzie miała charakter lokalny ograniczający się do terenu inwestycji w sąsiedztwie placu budowy. Wszelkie uciążliwości ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą wywierały negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Przy realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane materiały niebezpieczne.

Inwestycja na etapie jej realizacji nie będzie wywierała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi.

c) obszary górskie i leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górkimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Obszar, na którym planowana jest inwestycja nie leży w granicach terenów stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych a jego zabudowa i późniejsza eksploatacja nie wpłynie na te obszary.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy przyrody:

Inwestycja położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Równina Raciążska, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest uchwała Nr 71/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równina Raciążska (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 8361, zwana dalej „uchwałą”). Zgodnie z ww. uchwałą (§ 3 ust. 1 pkt 1), na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu

Równina Raciąńska obowiązuje m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Jednak zapis w § 3 ust. 2 ww. uchwały, stanowi, że powyższy zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym. Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć służących produkcji rolnej, wobec czego ma tu zastosowanie przytoczone odstępstwo.

Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 zlokalizowany w odległości ok. 4,8 km od granic planowanej inwestycji.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostałyby przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Rościszewo, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 33,73 osób/km² (wg stanu na dzień 31.12.2024 r.). Inwestycja nie ma wpływu na zmianę gęstości zaludnienia.

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Na podstawie danych z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na

obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych, zwanej dalej JCWP o kodzie: PLRW2000152756329 – Chroponianka.

JCWP Chroponianka jest naturalną częścią wód. Zlewnia jest monitorowana. Wykazuje zły stan ogólny, umiarkowany stan ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej dobrego. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny to OWO, przewodność, fosfor fosforanowy (V); ichtiofauna. Wskaźniki determinujące stan chemiczny: benzo(a)piren; bromowane difenyletery, heptachlor. W obrębie danej JCWP występują presje: troficzne – nawożenie i depozycja oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone), zasalające – eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym), hydromorfologiczna – prostowanie koryta – rzeki główne i rzeki pozostałe, budowle piętrzące – rzeki główne i rzeki pozostałe, chemiczne – rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; rozproszone – rolnictwo, leśnictwo; nieznane (substancje zakazane). Z oceny ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego wynika, że jest zagrożona. Celem środowiskowym jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.

Dla tej JCWP zostało ustanowione odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej tj. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, zwanej dalej RDW, polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych, związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosforany, OWO; bromowane difenyletery(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi aa w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Ponadto, dla tej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 RDW polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; EFI+PL/ IBI_PL; benzo(a)piren(w). Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Uznać należy, rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. Jest monitorowana.

Uznać należy, iż rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie GW200049, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Stan wód jest monitorowany, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych tj. utrzymanie obecnego stanu ilościowego i chemicznego wód jest niezagrożona.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywać się będzie w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającymi z Map Zagrożenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo Wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ww. ustawy map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia pokrywać się będzie z terenem realizacji inwestycji i nie będzie oddziaływać na dalsze tereny, w tym tereny zamieszkałe przez okolicznych mieszkańców.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane w środkowej części Polski. Ze względu na rodzaj inwestycji oraz jej lokalizację nie przewiduje się, aby jej oddziaływanie wykraczało poza terytorium kraju. Oddziaływanie inwestycji polegającej na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej ma charakter lokalny.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego rodzaj i skalę, nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Oddziaływania związane z fazą realizacji inwestycji będą miały charakter lokalny i krótkotrwały, ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Planowana inwestycja nie będzie znacząco wpływać na środowisko w pobliżu inwestycji. Oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczają się do najbliższego terenu realizacji inwestycji. Będą również ograniczane poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i rozwiązań oraz organizację robót. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Planowane do realizacji przedsięwzięcie oddziaływać będzie na środowisko na etapie realizacji i będzie to oddziaływanie o charakterze tymczasowym, krótkotrwałym.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia jego oddziaływanie będzie miało charakter lokalny i ciągły, które uzależnione będzie od czasu trwania natężenia ruchu samochodowego.

- f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W obszarze co najmniej 100 m od terenu przedsięwzięcia na działkach wykorzystywanych pod zabudowę zagrodową funkcjonują inne hodowle związane z utrzymywaniem bydła:

- działki nr ewid. 85/2 i 86 obręb Lipniki położone na północ od planowanej inwestycji w odległości ok 35 m od granicy działki przedsięwzięcia – hodowla bydła,
- działka nr ewid. 88 obręb Lipniki położona na północ od planowanej inwestycji w odległości ok 15 m od granicy działki przedsięwzięcia – hodowla trzody chlewnej,
- działka nr ewid. 149 obręb Lipniki położona na wschód od planowanej inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie działki przedsięwzięcia – prowadzona była kiedyś hodowla bydła, obecnie hodowla jest wygaszona.

Ponadto na północy i południu obręby zlokalizowane są wielkopowierzchniowe budynki inwentarskie związane z hodowlą drobiu. Ocenia się, że za racji skali i usytuowania przedsięwzięcia, nie ma ryzyka kumulowania się oddziaływań.

W obrębie przedsięwzięcia zlokalizowane są wyłącznie użytki rolne i zabudowa zagrodowa oraz drogi. W dalszym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Teren jest typowym terenem rolniczym z lokalizacją gospodarstw rolniczych w bliższym oraz dalszym sąsiedztwie. Przedsięwzięcia zrealizowane w najbliższym otoczeniu trudnią także działalnością rolniczą w podobnej lub innej technologii. Skala przedsięwzięcia i odległość od innych gospodarstw wyklucza kumulację oddziaływania. Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje emisję do środowiska na etapie realizacji, eksploatacji i na etapie likwidacji. Jednak ich charakter, intensywność oddziaływania na środowisko nie przekroczy obowiązujących norm emisji gazów oraz norma hałasowych.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

W przedłożonej dokumentacji opisano różne metody ograniczenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji w zakresie ochrony przed hałasem, ochrony powietrza, ochrony środowiska gruntowo-wodnego oraz ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, nie będzie powodować zagrożeń dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Złożona wraz z wnioskiem dokumentacja wskazuje na liczne rozwiązania minimalizujące ujemny wpływ planowanej inwestycji na środowisko, w tym rozwiązania techniczne i technologiczne pozwalające na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na stan czystości gleby i środowiska wodnego, w odniesieniu do wód powierzchniowych i gruntowych.

Dogłębna analiza przedłożonych dokumentów wskazuje, iż zamierzona inwestycja nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska i nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko, jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi kreślone w treści niniejszej decyzji.

W celu zapobiegania, ograniczania szkodliwych oddziaływań na środowiska prowadzić się będzie następujące działania:

Emisja substancji do powietrza – etap realizacji

1. stosowany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym,
2. systematyczna kontrola stanu technicznego urządzeń,
3. prace organizacyjne w trakcie realizacji prowadzone będą w godzinach 6:00 – 22:00,
4. organizacja ruchu pojazdów i maszyn w celu minimalizacji emisji spalin oraz pylenia,
5. Przykrywanie plandeką kruszyw w trakcie transportu celem ograniczenia pylenia.

Emisja hałasu – etap realizacji

1. stosowany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska;
2. systematyczna kontrola stanu technicznego urządzeń;
3. prace organizacyjne w trakcie realizacji prowadzone będą w godzinach 6:00 – 22:00;
4. organizacja systemu prac w celu minimalizacji pracy maszyn i urządzeń;
5. organizacja ruchu masz i pojazdów w celu ograniczenia pustych przejazdów oraz maksymalnego wykorzystania możliwości technicznych.

Gospodarki odpadami – etap realizacji:

1. odpady będą magazynowane na szczelnych, utwardzonych powierzchniach, zabezpieczonych przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód;
2. odpady, minimalizując ich ilość, będą gromadzone i magazynowane w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach tymczasowego gromadzenia, a następnie sukcesywnie będą przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
3. teren inwestycji będzie wyposażony w niezbędną ilość szczelnych nieprzepuszczalnych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów;
4. W celu monitorowania ilości powstających odpadów będzie prowadzona ewidencja ilościowa i jakościowa powstających odpadów, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów

Środowisko gruntowo-wodne etap realizacji (także w odniesieniu do rowu melioracyjnego)

1. zaplecze budowy zlokalizowane w odległości mini. 50 m na zachód od skarpy rowu melioracyjnego,
2. zaplecze budowy zlokalizowane na szczelnym podłożu;
3. pracownicy będą korzystać z zaplecza socjalnego znajdującego się na terenie inwestycji;
4. prace związane z realizacją przedsięwzięcia będą prowadzone w sposób niezagrożący środowisku gruntowo - wodnemu, m.in. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska wodno-gruntowego, poza miejscem realizacji prac;
5. dokonywana będzie ochrona wód powierzchniowych oraz powierzchnia gruntu przed spływami zanieczyszczeń oraz zachowany zostanie swobodny przepływ wód,
6. plac budowy zostanie wyposażony w stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji ewentualnych wycieków ropopochodnych;
7. w sytuacji wystąpienia wycieku związków ropopochodnych, podczas awarii sprzętu

- budowlanego, zanieczyszczona gleba zostanie bezzwłocznie zebrana i przekazana uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia;
8. na etapie budowy teren inwestycji zostanie wyposażony w system odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci przenośnych toalet;
 9. wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane na tereny zielone;
 10. oleje smary i inne substancje ropopochodne będą magazynowane poza miejscem realizacji prac.

Technologia robót oraz głębokość ewentualnych wykopów będzie na poziomie $< 1,5$ m. Głębokość posadowienia fundamentów to ok 1,2 m p.p.t. W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopach nastąpi odwodnienie powierzchniowe. W miejscu wykonywania wykopu nastąpi zabezpieczenie strefy robót przed skutkami napływu wód opadowych, które mogą spływać po powierzchni terenu. Woda zbierająca się na dnie wykopu pogarsza właściwości mechaniczne gruntów, a płynąca woda po skarpach może je rozmywać i powodować miejscowe spływy lub osuwiska. Wodę podsiąkającą oraz opadową płynącą po terenie w kierunku wykopu można przechwycić, stosując drenaż opaskowy w postaci rowów wypełnionym materiałem kamienistym lub gruboziarnistym, prowadzonych ze spadkiem poza rejon budowy w granicach inwestowanej nieruchomości. Wodę, która dostała się do wykopu, spompowuje się bezpośrednio z wykopu przez ujęcie jej w obniżonym miejscowo fragmencie dna lub stosuje się system drenaży lub rowków, które sprowadzają je do studni zbiorczych. W przypadku nadmiernego podsiąkania wód gruntowych, uniemożliwiających realizację przedsięwzięcia należy wykonać odwodnienie wgłębne. Odwodnienie wgłębne polega na zainstalowaniu w podłożu w rejonie projektowanego wykopu odpowiednich ujęć wody, tj. rur zaopatrzonych w filtry. Pompowanie z nich wody spowoduje obniżenie zwierciadła wody gruntowej lub zmniejszenie ciśnienia wody do stanu zapewniającego wykonanie wykopu do przewidywanej głębokości, bez zagrożeń ze strony wody gruntowej. Podejmując decyzję odnośnie odwodnienia należy pamiętać, że zakłócenie równowagi środowiska wodno-gruntowego może wywołać skutki szkodliwe zarówno dla budowli (dodatkowe osiadania), jak i samego środowiska (degradacja warunków wzrostu roślin, brak wody w ujęciach gospodarczych). Zakres odwodnienia zostanie wykonany wyłącznie w wymaganym zakresie, ograniczając wpływ na środowisko. Wody zostaną odprowadzone w najbliższe otoczenie na inwestowanej nieruchomości. Bez szkody dla gruntów sąsiednich. Plac budowy wyposażony zostanie w stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji ewentualnych wycieków ropopochodnych, w sytuacji wystąpienia wycieku związków ropopochodnych, podczas awarii sprzętu budowlanego, zanieczyszczona gleba bezzwłocznie zostanie zebrana i przekazana uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia.

Emisja substancji do powietrza - etap eksploatacji

1. stosowany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska,
2. prowadzona będzie systematyczna kontrola stanu technicznego urządzeń;
3. mieszanki paszowe dobierane będą tak aby uzyskać najwyższy możliwy współczynnik strawności (wszystkie pasze spełniają wymagania wynikające z aktualnych przepisów);
4. stosowane będą pasze zawierające składniki w postaci aminokwasów syntetycznych oraz enzymów, powodujących wiązanie amoniaku oraz poprawiające strawność białka;
5. stosowanie technik żywienia ograniczających ilość wydalanego azotu i fosforu,

6. system podawania pasz utrzymywany będzie w dobrym stanie technicznym tak by ilość zmarnowanej paszy ograniczyć do minimum;
7. dobry stan techniczny poidel zapobiegać będzie rozlewaniu się wody,
8. praca zgarniaczy odbywać się będzie systematycznie, gdyż zwierzęta zabrudzone odchodami są dodatkowym źródłem substancji odorowych;
9. w celu ograniczenia emisji gazów używać się będzie dezammonium 300 lub innych preparatów o podobnym działaniu;
10. zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz budynku poprzez sprawny system wentylacji.

Emisja hałasu - etap eksploatacji

1. stosowany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska;
2. systematyczna kontrola stanu technicznego urządzeń,
3. brak wentylacji mechanicznej powodującej hałas;
4. stosowanie atestowanych materiałów budowlanych o dużej izolacyjności akustycznej;
5. prowadzona będzie organizacja ruchu w celu uniknięcia kulminacji transportów.

Gospodarki odpadami - etap eksploatacji

1. odpady będą magazynowane na szczelnych, utwardzonych powierzchniach, zabezpieczonych przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód;
2. odpady, minimalizując ich ilość, będą gromadzone i magazynowane w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach tymczasowego gromadzenia, a następnie sukcesywnie będą przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
3. teren inwestycji będzie wyposażony w niezbędną ilość szczelnych nieprzepuszczalnych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów;
4. prowadzona będzie stosowna ewidencja odpadów;
5. sporządzone zostaną karty charakterystyki substancji niebezpiecznych;
6. stosowane będą wszelkie zasady BHP;
7. W celu monitorowania ilości powstających odpadów będzie prowadzona ewidencja ilościowa i jakościowa powstających odpadów, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów
8. Ewidencja odpadów prowadzona będzie z zastosowaniem następujących dokumentów:
 - karty przekazania odpadu,
 - karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,
 - rocznego sprawozdania z ilości i rodzajów wytworzonych odpadów,
9. Padłe zwierzęta będą magazynowane do czasu odbioru przez uprawnionego przedsiębiorcę w wydzielonym pomieszczeniu, z brakiem dostępu do osób trzecich oraz zwierząt, wyposażonym w szczelną posadzkę wykonaną przez specjalistyczną firmę w tym zakresie (certyfikat szczelności), uniemożliwiającą przedostawanie się odcieków do wód. Istnieje również alternatywne rozwiązanie wyposażenie gospodarstwa w wydzierżawiony kontener na padłe sztuki od przedsiębiorcy z którym zostanie podpisana umowa na stały odbiór padłych sztuk. Prowadzona będzie ewidencja PUPZ – sztuk padłych - na bieżąco w oparciu o HDI.

Środowisko gruntowo-wodne- etap eksploatacji (także w odniesieniu do rowu melioracyjnego):

1. budynek inwentarski zlokalizowany zostanie w odległości min. 5,0 m od skarpy rowu,
2. zorganizowane zostanie stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji ewentualnych wycieków ropopochodnych;
3. ścieki bytowe odprowadzane będą bezodpływowego zbiornika na ścieki;
4. wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane na tereny zielone;
5. pracownicy będą korzystać z zaplecza socjalnego znajdującego się w budynku inwentarskim;
6. uzyskane zostaną wszelkie stosowne pozwolenia i dokonane zgłoszenia, a następnie nadzorowana będzie ich aktualność;
7. obornik będzie gromadzony na płytach obornikowych;
8. powierzchnie magazynowe płyt obornikowy umożliwiające magazynowanie obornika w okresie listopad marzec – okres w którym obowiązuje zakaz nawożenia;
9. obornik będzie transportowany na użytki rolne przystosowanymi środkami transportu;
10. sztuki padłe będą przechowywane w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu ze szczelną posadzką oraz brakiem dostępu osób trzecich oraz zwierząt do czasu przekazania przedsiębiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia;
11. obligatoryjnie będą prowadzone okresowe badania szczelności zbiorników na ścieki i posadzek w halach inwentarskich.
12. stan techniczny konstrukcji i szczelność zbiorników magazynowania ścieków oraz stan techniczny urządzeń im towarzyszących – kontrola przy każdorazowym opróżnieniu zbiorników magazynowania, nie mniej niż raz na rok,
13. stan techniczny konstrukcji i szczelność podłóg w budynkach inwentarskich oraz stan techniczny urządzeń im towarzyszących – kontrola po każdorazowym zakończeniu cyklu, nie mniej niż raz na rok,
14. stan techniczny konstrukcji i szczelność podłogi w pomieszczeniu na sztuki padłe w budynkach inwentarskich oraz stan techniczny urządzeń im towarzyszących – kontrola po każdorazowym zakończeniu cyklu, nie mniej niż raz na rok,
15. kontrola stanu konstrukcyjnego, oraz stanu szczelności będzie wykonywana przez fachowców posiadających stosowne uprawnienia.

Zaplanowane rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że plac budowy zostanie wyposażony w stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji ewentualnych wycieków ropopochodnych. Zaplecze budowy zlokalizowane w odległości min. 20 m od linii brzegowej cieku wodnego. Na etapie budowy teren inwestycji zostanie wyposażony w system odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci przenośnych toalet. Ścieki komunalne powstające na etapie eksploatacji będą gromadzone w bezodpływowym szczelnym zbiorniku na ścieki bytowe, przekazywane uprawnionemu odbiorcy, a następnie do stacji zlewnej gminnej oczyszczalni ścieków. Budowa zbiornika będzie częścią planowanego przedsięwzięcia. Nie przewiduje się wytwarzania ścieków technologicznych. Ewentualne mycie ścian, rusztów i urządzeń będzie odbywało się przy pomocy myjki wysokociśnieniowej z wykorzystaniem wody i detergentów biodegradowalnych, które nie będą traktowane jako ścieki. Woda będzie spływała do kanałów

gnojowych. Okresowo prowadzone będą kontrole szczelności zbiorników na ścieki i posadzek w halach inwentarskich.

W istniejących budynkach prowadzony jest chów na płytce i głębokiej ściółce efektem czego będzie obornik oraz gnojówka. W nowym budynku inwentarskim planuje się chów na ruszcie oraz w części legowisk będzie szczelna posadzka wyścielana siewką słomy, granulatem lub substratem także zgarniana do kanałów gnojowych. Efektem ubocznym w nowym budynku będzie wyłącznie gnojowica. Obornik będzie magazynowany w okresie wymaganym prawem na płycie obornikowej, a gnojowica i gnojówka w szczelnych zbiornikach. Obornik będzie gromadzony na płycie obornikowej umożliwiającej magazynowanie obornika w okresie listopad – marzec. Obornik będzie transportowany na użytki rolne przystosowanymi środkami transportu. W nowoprojektowanej części budynku inwentarskiego gnojowica z legowisk wyścielanych siewką, substratem, słomą granulowaną będzie zgarniana do kanałów gnojowych i magazynowana do czasu opróżnienia, a następnie opróżniana za pomocą wozów asenizacyjnych.

Inwestor posiada wystarczającą ilość użytków rolnych własnych i dzierżawionych, w związku z tym ilość własnego arealu wystarczy aby wykorzystać nawóz naturalny w 100%.

Zgodnie z karta informacyjna przedsięwzięcia, po realizacji przedsięwzięcia aby móc magazynować nawozy naturalne na terenie przedsięwzięcia wymagana minimalna pojemność zbiornika na gnojowicę dla planowanej obsady wynosić powinna 283,62 m³. Wnioskodawca posiada zbiornik na gnojówkę o pojemności 130 m³. Po realizacji przedsięwzięcia w nowoprojektowanym budynku wytwarzana będzie wyłącznie gnojowica i przedmiotowy zbiornik wykorzystywany będzie do gromadzenia gnojowicy. Jednak jego pojemność jest niewystarczająca. W związku z planowaną rozbudową budynku inwentarskiego w systemie bezściekowym na ruszcie konstrukcja budynku przewiduje budowę podziemnych kanałów gnojowych o łącznej pojemności min. 155 m³, dzięki czemu Wnioskodawca będzie posiadał wystarczającą pojemność do magazynowania gnojowicy.

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się ingerencji w koryto rowu melioracyjnego znajdującego się przy zachodniej granicy działki. Nie planuje się znaczącej ingerencji w nawierzchnię gruntu oraz zmiany ukształtowania terenu. Nie dojdzie zatem do zmiany stosunków wodnych i zostanie zachowany swobodny przepływ wód.

Teren inwestycji będzie wyposażony w niezbędną ilość szczelnych nieprzepuszczalnych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów. Odpady będą magazynowane na szczelnych, utwardzonych powierzchniach, zabezpieczonych przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód. Odpady, minimalizując ich ilość, będą gromadzone i magazynowane w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach tymczasowego gromadzenia, a następnie sukcesywnie będą przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywać się w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony wód.

Z uwagi na lokalizację inwestycji w sąsiedztwie terenów rolnych nałożono warunek nr 1. Dotyczący dokonania oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich

siedlisk. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski dotyczące planowanej inwestycji.

Mając na uwadze powyższe tut. organ uznał, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia ze względu na skalę oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, zapewnia dotrzymanie odpowiedniej jakości poszczególnych elementów środowiska. Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji inwestycji oraz biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających, tut. organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W toku postępowania nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na zapis art. 84 ust. 1 ustawy o oś postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Rościszewo w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o oś, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie

wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu 6 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś, jeżeli było wydane. O zajęcie przez organ stanowiska można wystąpić po upływie 5 lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna.

4. W myśl art. 85 ust. 3 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy. Informacje o wydaniu niniejszej decyzji zostały podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie (www.roszczewo.bip.org.pl) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie przy ulicy Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.
5. Zgodnie z art. 86 ustawy ooś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy: wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji. organy wydające decyzje o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś oraz organy przyjmujące zgłoszenia o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i poz. 45 część I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111, ze zm.).



Wojciech
Jan Bugajski

Załącznik:

1. charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Inwestor;
2. strony postępowania poprzez zamieszczenie treści decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś w związku z art. 49 kpa);
3. a/a.

Otrzymują (zgodnie z treścią art. 86a ustawy ooś – decyzja ostateczna odrębnym pismem):

1. Starosta Sierpecki

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku.

**Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy Rościszewo
z dnia 28 kwietnia 2025 r. sygn. akt.: RRGKB.6220.1.2025
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

CHRAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie budynku inwentarskiego na działkach o nr ew. 147/2 i 148 obszar ewidencyjny 0011 Lipniki, jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo – obszar wiejski, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Obecna obsada w gospodarstwie wynosi 48,9 DJP. Powierzchnia ww. działek wynosi 0,459 ha. Równolegle do zachodniej granicy działki nr ewid. 147/2, na całej jej długości znajduje się ciek/rów o nazwie Dopływ spod Władysławowa, który wpływa do Skrwy. Budynek inwentarski zlokalizowany zostanie w odległości minimum 5,0 m od skarpy rowu. Budynek po realizacji będzie miał powierzchnię do 552 m². 36 DJP utrzymuje się w istniejącym budynku inwentarskim podlegającym planowanej rozbudowie. Pozostała obsada o wielkości 12,9 DJP utrzymywana jest w innym budynku inwentarskim zlokalizowanym w obrębie istniejącej zabudowy gospodarstwa. Wnioskodawca w celu poprawy dobrostanu zwierząt oraz warunków bezpieczeństwa pracy i usprawnienia obsługi technologicznej planuje przenieść obsadę z budynku niepodlegającego rozbudowie do nowoprojektowanej części budynku inwentarskiego. Po rozbudowie budynek inwentarski, część istniejąca plus nowoprojektowana będzie posiadał obsadę łączną na poziomie 48,9 DJP. W pozostałych budynkach wychów bydła zostanie wygaszony. Ponadto zmieni się system utrzymania z płytkiej i głębokiej ściółki na system bezściółkowy. W istniejących budynkach prowadzony jest chów na płytkiej i głębokiej ściółce, efektem czego będzie obornik oraz gnojówka. W nowym budynku inwentarskim planuje się chów na ruszcie oraz w części legowisk będzie szczelna posadzka wyścielana siewką słomy, granulatem lub substratem, zgarniana do kanałów gnojowych. Efektem ubocznym w nowym budynku będzie wyłącznie gnojowica.

Dojenie krów odbywać się będzie docelowo za pomocą robota udojowego. Mleko gromadzone w chłodzonym zbiorniku ze stali szlachetnej i odbierane formowymi środkami transportu samochodowego do zakładu mleczarskiego. Karmienie zwierząt odbywać się będzie w wydzielonej części budynku obory, w przystosowanym korytarzu paszowym. Budynek wentylowany będzie grawitacyjnie – nawiew kurtynami z regulowaną powierzchnią czynną, wywiew przez szczelinę w świetliku kalenicowym. Teren wyposażony został w gminną sieć wodociągową, a woda dla potrzeb obory pobierana jest z przyłącza wodociągowego gminnego. Celem poboru wody przez przedsięwzięcie będzie pokrycie potrzeb wynikających z pojenia zwierząt oraz utrzymania czystości.

Obsada utrzymywana będzie w systemie mieszanym wolnostanowiskowym, na rusztach oraz szczelnej posadzce. Ponadto, w stanie istniejącym znajduje się płyta obornikowa o pojemności 300,0 m³ oraz zbiornik na gnojówkę o pojemności 120,0 m³ pod płytą obornikową.

Podsumowując, przedsięwzięcie cechować się będzie następującymi parametrami:

- 1) celem podstawowym niniejszego przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejącego obiektu budowlanego w rodzinnym gospodarstwie Wnioskodawcy, tj. budynku inwentarskiego do chowu bydła mlecznego przeznaczona do chowu zwierząt – o nowoprojektowaną część budynku o powierzchni do 264 m² tj. długości 24 m i szerokości 11 m i wysokości w kalenicy do 6,0 m w technologii na ruszcie i legowiskach na szczelnej posadzce systemem wentylacji grawitacyjnej o planowanej obsadzie do 12,9 DJP, Budynek po realizacji będzie miał powierzchnię do 552 m².
- 2) wentylacja budynku w systemie grawitacyjnym z kanałem wentylacyjnym w kalenicy o maksymalnych wymiarach:
 - długość do 24,0 m,
 - szerokości do 0,3 m,
 - powierzchnia do 7,2 m².
- 3) chów w systemie mieszanym wolnostanowiskowym na ruszcie oraz szczelnej posadzce,
- 4) budynek będzie wyposażony w:
 - zgarniacz separatu, siewki, granulatu tj. stałej frakcji gnojowicy.
 - robot-aparat udojowy,
 - paszowóz,
 - stół paszowy,
 - system dojarek rurociągowych lub mobilnych,
 - zbiornik na mleko,
 - automatyczny system pojenia,
- 5) Zbiornik na gnojowicę;
- 6) Bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe o pojemności ok 10 m³;
- 7) Powierzchnie utwardzone ok 100,0 m².

Ponadto przewiduje się budowę podziemnych kanałów gnojowych o łącznej pojemności min. 155 m³.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

WÓJT
Jan Sugajski